



# **Self Service et Matériel Inox**

catalogue **2020**

**30 ans d'expérience**

# L'ENTREPRISE



Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s'appuie sur une volonté de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies et sur l'hestétique et l'attention aux détails. Tous les produits sont réalisés conformément aux exigences de l'industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008

## NOS MARQUES



Le froid  
Le chaud  
Distribution  
Bar line  
Inox



Cuisson gamme 700  
Cuisson gamme 900  
Cuisson monobloque  
Fours

INSTANCO

Snacking  
Equipment gastronomique  
Fours



Hottes  
Systems d'extraction  
Plafonds filtrants



Dora Metal France

## CERTIFICATION



MEDAL EUROPEJSKI



EDYCJA XXVIII 2017



# NOS REALISATIONS





# MATERIEL COMPLEMENTAIRE



# MATERIEL COMPLEMENTAIRE



## TABLE DE TRAVAIL REFRIGEREE

### En standard:

- Jeu 4 roulettes inox Ø125 mm dont 2 à frein.
- Panneau de commande à touches digitales.
- Etagère pour GN 1/4.
- Plaque de découpe en polyéthylène.
- Fluide R134a.
- Conforme à CE.

### Options:

- DMBS11100 - Bac GN1/1 profondeur 100 mm inox;
- DMBP11100 - Bac GN1/1 profondeur 100 mm polycarbonate transparent;
- DMBS14150 - Bac GN 1/4 profondeur 150 mm inox;
- DMBP14150 - Bac GN 1/4 profondeur 150 mm polycarbonate;
- DMBTTR - Bac de récupération logé sous le groupe sur glissières inox
- DMTAVDT - Tablette amovible vide déchets;

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Alimentation [V/Hz]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]	Nombre de bacs GN 1/1
DMTTR14	1400	700	1205	230V / 50Hz	730	+4...+10	4
DMTTR 18	1800	700	1205	230V / 50Hz	730	+4...+10	5



## Meuble étuve central

### En standard:

- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Température de l'étuve +85 °C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

### Options:

- FCC - Fermeture à clé par canon
- RPI4 - 4 roulettes inox diam 125 mm dont 2 à frein
- PBAT - 2 portes battantes pour meuble longueur < 1400 mm
- MRN511 - Module de rangement 5 niveaux GN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]
DMME12C7	1200	700	900	2350	+85
DMME14C7	1400	700	900	2350	+85
DMME16C7	1600	700	900	2350	+85
DMME18C7	2100	700	900	2350	+85
DMME21C7	1800	700	900	2350	+85

# MATERIEL COMPLEMENTAIRE



## Meuble étuve adossé

### En standard:

- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
- Epaisseur : Plateau: 20/10é. : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
- Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
- Etuve isolée du plateau.
- Température de l'étuve +85 °C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau (hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
- Panneau de commande.

### Options:

- FCC - Fermeture à clé par canon
- RPI4 - 4 roulettes inox diam 125 mm dont 2 à frein
- PBAT - 2 portes battantes pour meuble longueur < 1400 mm
- MRN511 - Module de rangement 5 niveaux GN1/1

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]	Puissance [W]	Température de l'étuve [°C]
DMME12A7	1200	700	900	2350	+85
DMME14A7	1400	700	900	2350	+85
DMME16A7	1600	700	900	2350	+85
DMME18A7	2100	700	900	2350	+85
DMME21A7	1800	700	900	2350	+85



## Pupitre murale

### En Standard:

- Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, soudées.
- Tôle en ép. : 15/10é, 12/10é.

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMPMP	500	450	270



### En standard:

- Etagère basse en inox

### Options:

- DMKR12 - Jeu de 4 roulettes à chape polyamide Ø125 mm, dont 2 à frein
- DMKR12I - Jeu de 4 roulettes à chape inox Ø125 mm, dont 2 à frein.

Référence	Longueur [mm]	Larg [mm]	Haut [mm]
DMPSP	500	450	1350



Adresse: **DORA METAL Sp. z o.o.**  
ul. Chodzieska 27  
64-700 Czarnków

Tel.: (67) 255 20 42  
Fax (67) 255 25 15  
E-mail: [handlowy@dora-metal.pl](mailto:handlowy@dora-metal.pl)

 [dorametal.pl](http://dorametal.pl)  
 [facebook.com/grupadorametal](https://facebook.com/grupadorametal)  
 [plus.google dora metal](https://plus.google.com/dora%20metal)  
 [youtube.com/grupaDORAMETAL](https://youtube.com/grupaDORAMETAL)