


Tables du chef 1 bac avec étagère



Réalisation Standard :

- 1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.
- 2. Epaisseur : Plateau15/10é.
 - : Cache bac15/10é.
 - : Etagère10/10é.
 - : Piètement rond $\varnothing 38,0 \times 15/10é$.
- 3. Bâti constitué d'une ceinture en inox 18/10é, AISI 304, en profil plié avec coins en inox soudés pour la fixation des pieds.
- 4. Piètement en tubes ronds et en acier inoxydable 18-10, AISI 304 avec vérins réglable en hauteur pour la mise à niveau.
- 5. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur faces ép. 18 mm
- 6. Etagère assemblé par vis inox.
- 7. Table avec un seul bacs sur 4 ou 6 pieds.
- 8. Dosseret arrière de 100x20 mm fermé aux extrémités.
- 9. Equipé d'une, bonde 40/49, tube surverse L= 175mm formant crépine et siphon PVC.

A	B			Nbre de pieds
	600	700	800	
801 do 1000	DMTB10ESM6	DMTB10ESM7	DMTB10ESM8	4
1001 do 1200	DMTB12ESM6	DMTB12ESM7	DMTB12ESM8	
1201 do 1400	DMTB14ESM6	DMTB14ESM7	DMTB14ESM8	
1401 do 1600	DMTB16ESM6	DMTB16ESM7	DMTB16ESM8	
1601 do 1800	DMTB18ESM6	DMTB18ESM7	DMTB18ESM8	
1801 do 2000	DMTB20ESM6	DMTB20ESM7	DMTB20ESM8	
2001 do 2200	DMTB22ESM6	DMTB22ESM7	DMTB22ESM8	
2201 do 2400	DMTB24ESM6	DMTB24ESM7	DMTB24ESM8	6
2401 do 2600	DMTB26ESM6	DMTB26ESM7	DMTB26ESM8	
2601 do 2800	DMTB28ESM6	DMTB28ESM7	DMTB28ESM8	

SYMBOLE D'OPTIONS	DESCRIPTION OPTIONS
DMT1	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMDOSD	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm droite
DMDOSG	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm gauche
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMBARC	Bords anti-ruissellement par côté
DMTCA	Trou vide déchets avec collerette antichocs
DMDPF	Trou passages fluides
DMCC	Coin coupé
DMCNE	Côté non d'équerre
DMPADOS	Découpe pilier sans dosseret
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMKR12	Kit de 4 roulettes $\varnothing 125$ mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes $\varnothing 125$ mm inox dont 2 à freins
DMCG	Commande au genou
DMRM1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMVD	Vidange directe - tube inox - 1 bac
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMPVB5X5	bac 500x500x300
DMPVB6X5	bac 600x500x300 - G ou D
DMPVB7X5	bac 760x510x380 (cuve pouvant recevoir 2 bacs GN1/1)
DMPVB8X5	bac 800x600x450
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé