


Table de travail adossée sans étagère




Le dessin ci-dessus est une propriété
intellectuelle de Dora Metal Sp. z o.o.

Toute distribution aux tiers sans
l'autorisation de l'auteur est interdite

Réalisation Standard :

1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.
2. Epaisseur : Plateau 15/10é.
: Ceinture en profil plié 15/10é.
: Piètements rond $\varnothing 38,0 \times 15/10é$.
3. Bâti constitué d'une ceinture en inox 18/10é, AISI 304, en profil plié avec coins en inox soudés pour la fixation des pieds.
4. Piètement en tubes ronds $\varnothing 38$ mm en acier inoxydable 18-10, AISI 304 avec vérins réglable en hauteur pour la mise à niveau.
5. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur les 2 faces ép. 18 mm.
6. Table expédiée dans un carton pour un montage autonome.
7. Plateau avec bord avant et bas du dossier rayonnés de 15 mm, hauteur 56 mm.
8. Dossieret arrière rayonnés de 100 x 20 mm fermé aux extrémités.



SYMBÔLE D'OPTIONS	DESCRIPTION OPTIONS
DMT1	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMDOSD	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm droite
DMDOSG	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm gauche
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dosseret
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMBARC	Bords anti-ruissellement par côté
DMTCA	Trou vide déchets avec collerette antichocs
DMDPF	Trou passages fluides
DMCC	Coin coupé
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDPADOS	Découpe pilier sans dosseret
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dosseret
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâ ti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâ ti 6 pieds

A	B			Nbre de pieds
	600	700	800	
600 do 800	DMTA08SM6	DMTA08SM7	DMTA08SM8	4
801 do 1000	DMTA10SM6	DMTA10SM7	DMTA10SM8	
1001 do 1200	DMTA12SM6	DMTA12SM7	DMTA12SM8	
1201 do 1400	DMTA14SM6	DMTA14SM7	DMTA14SM8	
1401 do 1600	DMTA16SM6	DMTA16SM7	DMTA16SM8	
1601 do 1800	DMTA18SM6	DMTA18SM7	DMTA18SM8	
1801 do 2000	DMTA20SM6	DMTA20SM7	DMTA20SM8	
2001 do 2200	DMTA22SM6	DMTA22SM7	DMTA22SM8	6
2201 do 2400	DMTA24SM6	DMTA24SM7	DMTA24SM8	
2401 do 2600	DMTA26SM6	DMTA26SM7	DMTA26SM8	
2601 do 2800	DMTA28SM6	DMTA28SM7	DMTA28SM8	