





Tables de déboitage



Réalisation Standard:

1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.

2. *Epaisseur : Plateau15/10é.*

: Cache bac 15/10 é.

: Etagère 10/10é.

: Piètement rond $\varnothing 38,0 \times 15/10^6$

3. Bâti constitué d'une ceinture

e en inox 18/10é, AISI 304, en profil plié avec coins en inox soudé pour la fixation des pieds.

4. Piètement en tubes ronds et en acier inoxydable 18-10, AISI 304 avec vérins réglable en hauteur pour la mise à niveau.

5. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur faces ép. 18 mm

6. Plateau renforcé par cornières à l'avant pour une bonne rigidité.

7. Table avec un seul bacs sur 4 pieds.

8. Dosseret arrière de 100x20 mm fermé aux extrémités.

9. Percement de $\varnothing 30$ mm pour une mise en place de la robinetterie standard.

Reference	A [mm]	X x Y x H	Nombre de bacs GN 1/1
DMTDB110	100	360x 510x 190	1
DMTDB112	1200	360x 510x 190	1
DMTDB212		680x 510x 190	2
DMTDB114	1400	360x 510x 190	1
DMTDB214		680x 510x 190	2
DMTDB314		1020x 510x 190	3
DMTDB116	1600	360x 510x 190	1
DMTDB216		680x 510x 190	2
DMTDB316		1020x 510x 190	3
DMTDB118	1800	360x 510x 190	1
DMTDB218		680x 510x 190	2
DMTDB318		1020x 510x 190	3
DMTDB418		1360x 510x 190	4
DMTDB120	2000	360x 510x 190	1
DMTDB220		680x 510x 190	2
DMTDB320		1020x 510x 190	3
DMTDB420		1360x 510x 190	4

SYMBÔLE D'OPTIONS	DESCRIPTION OPTIONS
DMT1	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMDOSD	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm droite
DMDOSG	Dosseret de côté plié 100 x 20 mm gauche
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dossier
DMPV2010	Plus value 20/10e – le ml
DMBARC	Bords anti-ruissellement par côté
DMTCA	Trou vide déchets avec collerette antichocs
DMDPF	Trou passages fluides
DMCC	Coin coupé
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDPADOS	Découpe pilier sans dossier
MDAADOS	Découpe d'angle sans dossier
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMCG	Commande au genou
DMRM1	Mélangeur mono-trou – 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour
DMVD	Vidange directe – tube inox – 1 bac
DMV14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox
DMPVB5X5	bac 500x500x300
DMPVB6X5	bac 600x500x300 – G ou D
DMPVB7X5	bac 760x510x380 (cuve pouvant recevoir 2 bacs GN1/1)
DMPVB8X5	bac 800x600x450
DMS1	Siphon PVC
DMS2	Siphon chromé

Dora Metal France
24, rue des Champoulains 89000 AUXERRE,
Tel. : +33 386 339 512,
Fax : +33 386 416 803
e-mail: contact@dorametal.fr
www.dorametal.fr
SIRET: 801 489 287 000 20

Le dessin ci-dessus est une propriété
intellectuelle de Dora Metal Sp. z o.o.

Toute distribution aux tiers sans
l'autorisation de l'auteur est interdite

Date:

2015-03-26