



Table de travail adossée avec étagère



Réalisation Standard :

- 1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.
- 2. Epaisseur : Plateau 15/10é.  
: Ceinture en profil plié 15/10é.  
: Etagère 10/10é.  
: Piètements rond Ø38,0 x 15/10é.
- 3. Bâ ti constitué d'une ceinture en inox 18/10é, AISI 304, en profil plié avec coins en inox soudés pour la fixation des pieds.
- 4. Piètement en tubes ronds Ø38 mm en acier inoxydable 18-10, AISI 304 avec vérins réglable en hauteur pour la mise à niveau.
- 5. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur les 2 faces ép. 18 mm.
- 6. Etagère assemblé par vis inox.
- 7. Table expédiée dans un carton pour un montage autonome.
- 8. Plateau avec bord avant et bas du dossier rayonnés de 15 mm, hauteur 56 mm.
- 9. Dossieret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités.



A	B			Nbre de pieds
	600	700	800	
600 do 800	DMTA08ESM6	DMTA08ESM7	DMTA08ESM8	4
801 do 1000	DMTA10ESM6	DMTA10ESM7	DMTA10ESM8	
1001 do 1200	DMTA12ESM6	DMTA12ESM7	DMTA12ESM8	
1201 do 1400	DMTA14ESM6	DMTA14ESM7	DMTA14ESM8	
1401 do 1600	DMTA16ESM6	DMTA16ESM7	DMTA16ESM8	
1601 do 1800	DMTA18ESM6	DMTA18ESM7	DMTA18ESM8	
1801 do 2000	DMTA20ESM6	DMTA20ESM7	DMTA20ESM8	
2001 do 2200	DMTA22ESM6	DMTA22ESM7	DMTA22ESM8	
2201 do 2400	DMTA24ESM6	DMTA24ESM7	DMTA24ESM8	6
2401 do 2600	DMTA26ESM6	DMTA26ESM7	DMTA26ESM8	
2601 do 2800	DMTA28ESM6	DMTA28ESM7	DMTA28ESM8	

SYMBOLE D'OPTIONS	DESCRIPTION OPTIONS
DMT1	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMDOSD	Dossieret de côté plié 100 x 20 mm droite
DMDOSG	Dossieret de côté plié 100 x 20 mm gauche
DMDDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dossieret
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMBARC	Bords anti-ruissellement par côté
DMTCA	Trou vide déchets avec collerette antichocs
DMDPF	Trou passages fluides
DMCC	Coin coupé
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDPADOS	Découpe pilier sans dossieret
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dossieret
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMKR12	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes Ø 125 mm inox dont 2 à freins
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâti 4 pieds
DMTB6PS	Traverses basses soudées bâti 6 pieds