


Table de travail adossée avec étagère




Le dessin ci-dessus est une propriété intellectuelle de Dora Metal Sp. z o.o.

Toute distribution aux tiers sans l'autorisation de l'auteur est interdite

Réalisation Standard :

- 1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.
- 2. Epaisseur: Plateau 15/10é.
 - : Ceinture en profil plié 15/10é.
 - : Etagère 10/10é.
 - : Piètements rond $\varnothing 38,0 \times 15/10é$.
- 3. Bâ ti constitué d'une ceinture en inox 18/10é, AISI 304, en profil plié avec coins en inox soudés pour la fixation des pieds.
- 4. Piètement en tubes ronds $\varnothing 38$ mm en acier inoxydable 18-10, AISI 304 avec vérins réglable en hauteur pour la mise à niveau.
- 5. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur les 2 faces ép. 18 mm.
- 6. Assemblages des pieds par vis inox.
- 7. Etagère assemblé par vis inox.
- 8. Table expédiée dans un carton pour un montage autonome.
- 9. Plateau avec bord avant et bas du dossier rayonnés de 15 mm, hauteur 56 mm. Dossieret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités.



Ref.	Longueur Standard A [mm]	Largeur B [mm]
DMTA08E	800	700
DMTA10E	1000	
DMTA12E	1200	
DMTA14E	1400	
DMTA15E	1500	
DMTA16E	1600	
DMTA18E	1800	
DMTA20E	2000	

SYMBOLE D'OPTIONS	DESCRIPTION OPTIONS
DMT1	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
DMT2	Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible avec fermeture à clé
DMDOSD	Dossieret de côté plié 100 x 20 mm droite
DMDOSG	Dossieret de côté plié 100 x 20 mm gauche
DMDOSP	Découpe pour encastrement d'une prise dans le dossieret
DMPV2010	Plus value 20/10e - le ml
DMBARC	Bords anti-ruissellement par côté
DMTCA	Trou vide déchets avec collerette antichocs
DMDPF	Trou passages fluides
DMCC	Coin coupé
DMCNE	Côté non d'équerre
DMDPADOS	Découpe pilier sans dossieret
DMDAADOS	Découpe d'angle sans dossieret
DMBATA	Butoir arrière pour table adossée (l'unité)
DMKR12	Kit de 4 roulettes $\varnothing 125$ mm polyamide dont 2 à freins
DMKR12I	Kit de 4 roulettes $\varnothing 125$ mm inox dont 2 à freins
DMTB4PS	Traverses basses soudées bâ ti 4 pieds